

Прайс-лист на продукцию Walcom CORP

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wmf@nt-rt.ru || сайт: <http://walcom.nt-rt.ru/>

Код	Наименование и краткая характеристика изделий	PPC, euro
WALCOM - мойка краскопультов		
90061	EASYIS - установка для ручной мойки краскопультов от ЛКМ, на основе растворителей. Рабочее давление: 4 - 6 бар . Расход воздуха: 65 л/мин. Корпус из оцинкованной стали. Подача растворителя: отработанный растворитель, чистый растворитель в смеси с воздухом (подача под давлением), чистый растворитель.	1138,39
Серия миникраскопульты для финишной окраски и декоративных работ		
7030**	EGO CARBONIO HTE - миникраскопульт с верхним бачком. Корпус - углеродное волокно. Рабочее давление: диапазон 0,5 – 2,5 бар (рекомендовано 2 бар). Расход воздуха: 145 л/мин. Ø сопла: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4 мм . В комплекте: 2 верхних бачка объемом 0,075 и 0,18 л; регулятор давления с цифровым манометром DGT PRO и ЗИП. Вес: 190 г.	298,68
7130**	EGO CARBONIO HVLP - миникраскопульт с верхним бачком. Корпус - углеродное волокно. Рабочее давление: диапазон 0,5 – 2,5 бар (рекомендовано 2 бар). Расход воздуха: 160 л/мин. Ø сопла: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4 мм . В комплекте: 2 верхних бачка объемом 0,075 и 0,18 л; регулятор давления с цифровым манометром DGT PRO и ЗИП. Вес: 190 г.	301,53
WALCOM Genesi Carbonio 360 - серия краскопульты для финишной окраски		
Серия профессиональных краскопульты для финишной окраски и авторемонта		
933013AGM	Genesi ALLUMINIO GEO (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	621,97
9430**A	Genesi ALLUMINIO HVLP - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения финишных покрытий. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,9 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	536,77
9430*AM	Genesi ALLUMINIO HVLP (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения финишных покрытий. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	536,77
9530**ABM	Genesi ALLUMINIO HTE BASE (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения базовой эмали. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,4 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	461,52
9530**AB	Genesi ALLUMINIO HTE BASE - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения базовой эмали. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,4 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	461,52
9530**ACM	Genesi ALLUMINIO HTE CLEAR (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения лака. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,4 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	461,52
9530**AC	Genesi ALLUMINIO HTE CLEAR - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения лака. Корпус - кованый анодированный алюминий. Рабочее давление: 0,5 - 2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 мм . Вес: 415 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	461,52
9630**EC	Genesi CARBONIO EVO HTE CLEAR - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения лака. Корпус - прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,4 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	562,33
9630**ECM	Genesi CARBONIO EVO HTE CLEAR (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения лака. Корпус -прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	497,01
9730**EB	Genesi CARBONIO EVO HTE BASE - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения базовой эмали. Корпус -прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,4 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	562,33
9730**EBM	Genesi CARBONIO EVO HTE BASE (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения базовой эмали. Корпус -прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	497,01
983013E	Genesi CARBONIO EVO HVLP - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения финишных покрытий. Корпус -прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,3 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	551,79
9830**EM	Genesi CARBONIO EVO HVLP (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения финишных покрытий. Корпус -прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	579,37
9930**EGM	Genesi CARBONIO EVO GEO (с рисунком) - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус -прессованный анодированный алюминий и углеволокно. Рабочее давление: 0,5 -2,5 бар. Расход воздуха: 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,4 мм . Вес: 340 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	681,61
9830**	Genesi CARBONIO 360 HVLP - краскопульт с верхним бачком 0,68 л для нанесения финишных покрытий. Корпус - углеродное волокно. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 360 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,3 - 1,7 мм . Вес: 360 г. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с цифровым манометром из углеродного волокна, ЗИП.	495,18
9330**	Genesi Top Line S GEO - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - кованый хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 320-360 л/мин. Ø сопла: 1,7 мм . В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха TOP с манометром, ЗИП.	435,52
9340**	Genesi Top Line I GEO - краскопульт с нижним алюминиевым бачком 1 л. Корпус - кованый хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 -2,5 бар. Расход воздуха: 320-360 л/мин. Ø сопла: 1,0 мм . В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха TOP с манометром, ЗИП.	489,95

[illegible]

10061**	Slim S HVLP - краскопульт с верхним алюминиевым бачком 0,75 л. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 бар. Расход воздуха: 230 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	213,97
10070**	Slim I HVLP - краскопульт с нижним алюминиевым бачком 1 л. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 бар. Расход воздуха: 230 л/мин. Ø сопла: 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	229,72
10071**	Slim SP HVLP - краскопульт с нижней подачей от красконагнетательного бака или мембранного насоса. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 бар. Расход воздуха: 230 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	207,07
10068**	Slim S HTE - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220 - 260 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	200,17
10077**	Slim I HTE - краскопульт с нижним алюминиевым бачком 1 л. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220-260 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	221,86
10078**	Slim SP HTE - краскопульт с нижней подачей от красконагнетательного бака или мембранного насоса. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220-260 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	187,34
10083**	Slim S HTE SR - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220 - 260 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	179,47
10088**	Slim I HTE SR - краскопульт с нижним алюминиевым бачком 1 л. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220 - 260 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	197,20
10089**	Slim SP HTE SR - краскопульт с нижней подачей от красконагнетательного бака или мембранного насоса. Корпус - химически никелированный хромированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220 - 260 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	167,53
480**	DIECIMILA 10011 HVLP - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 бар. Расход воздуха: 230 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	203,11
489**	DIECIMILA 10011 HTE - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220 - 260 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	177,72
490**	DIECIMILA 10011 HTE SR - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220 - 260 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	162,50
497**	DIECIMILA 10010/SP HTE SR - подача ЛКМ - нижняя, от красконагнетательных баков, насосов низкого давления. Вход воздуха: М 1/4; Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар. Расход воздуха: 220-260 л/мин. Ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	152,33
211**	9011 HVLP - краскопульт с верхним алюминиевым бачком 0,5 л. Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 бар. Расход воздуха: 220 л/мин. Ø сопла: 1,9 мм. В комплекте: кейс, регулятор давления воздуха с манометром, ЗИП.	150,44
460**	6011 HVLP - краскопульт с верхним бачком 0,68 л. Полированный и обработанный алюминий. Рабочее давление: 2,5 - 3,0 бар. Расход воздуха: 180 - 220 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм.	128,11
467**	6010/SP HVLP - краскопульт с нижней подачей от красконагнетательного бака или мембранного насоса. Вход воздуха: М 1/4; Полированный и обработанный алюминий. Рабочее давление: 2,5 - 3,0 бар. Расход воздуха: 220 - 240 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм.	128,11
470**	6011 HTE - краскопульт с верхним 0,68 л. Полированный и обработанный алюминий. Рабочее давление: 2,5 - 3,0 бар. Расход воздуха: 180 - 220 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм.	105,78
477**	6010/SP HTE - краскопульт с нижней подачей от красконагнетательного бака или мембранного насоса. Вход воздуха: М 1/4; Полированный и обработанный алюминий. Рабочее давление: 2,5 - 3,0 бар. Расход воздуха: 220 - 240 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	105,78
Серия полупрофессиональных краскопультов для финишной окраски и авторемонта		
290**	OM GREEN - краскопульт системы HVLP для нанесения грунтов и красок, с верхним бачком 0,68 л. Корпус - никелированная шлифованная латунь. Рабочее давление: 2,0 бар. Расход воздуха: 200 л/мин. Ø сопла: 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм.	119,67
263**	OM - краскопульт для нанесения грунтов и красок, с верхним бачком 0,68 л. Корпус - никелированная шлифованная латунь. Рабочее давление: 3,0 - 3,5 бар. Расход воздуха: 220 л/мин. Ø сопла: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 мм.	76,54
273**	UR/S PLUS - краскопульт для нанесения грунтов и красок, с верхним бачком 0,68 л. Корпус - никелированная шлифованная латунь. Рабочее давление: 3,0 - 3,5 бар. Расход воздуха: 200 - 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм.	54,10
275**	UR/S PLUS - краскопульт для нанесения грунтов и красок, с верхним алюминиевым бачком 1 л. Корпус - никелированная шлифованная латунь. Рабочее давление: 3,0 - 3,5 бар. Расход воздуха: 200 - 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм.	54,10
270**	UR PLUS - краскопульт для нанесения грунтов и красок с нижним алюминиевым бачком 1л. Корпус - никелированная шлифованная латунь. Рабочее давление: 3,0 - 3,5 бар. Расход воздуха: 200 - 350 л/мин. Ø сопла: 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм.	55,27
Краскопульты для специальных работ		
256**	9010/SP GEL COAT - краскопульт для нанесения густых составов (латексных, полиуретановых, гелиевых) с нижней подачей от красконагнетательного бака или мембранного насоса. Вход воздуха: М 1/4; Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 3,0 бар. Расход воздуха: 180 - 240 л/мин. Вес: 810 г. Ø сопла: 4,0 - 5,0 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	165,51
479**	10011 GEL COAT - краскопульт для нанесения густых составов (гелькоутов и других вязких составов), с верхним нейлоновым бачком 0,68 л. без манометра. Корпус - химически никелированный полированный алюминий. Рабочее давление: 2,5 - 3,0 бар. Расход воздуха: 180 - 220 л/мин. Ø сопла: 3,0 - 4,0 - 5,0 мм. В комплекте: кейс, ЗИП.	196,37
62007	MM - хоппер - крошкومت для нанесения штукатурок, шпаклёвок и декоративных покрытий с верхним нейлоновым бачком 4,75 л. Корпус - окрашенный алюминий. Рабочее давление: 3,4 - 4,8 бар. Расход воздуха: 120 л/мин. В комплекте: 3 сопла Ø: 4,5 - 6,0 - 8,0 мм.	90,28
WALCOM GRAFO System - серия миникраскопультов для художественных и декоративных работ		
39000/W	GRAFO BAG - набор краскораспылителей. В наборе: чемоданчик; ЗИП; кисть-аэрограф GRAPHIQUE (Ø сопла: 0,3 мм); миникраскопульт EGO HVLP с верхним бачком 0,075 л (Ø сопла: 0,7 мм); набор сменного сопла к EGO HVLP (сопло Ø 1 мм - распыляющая головка - игла); воздушный шланг с фитингами (длина - 1,5 м, Ø 4x6 мм); набор бачков DECOR KIT к аэрографу GRAPHIQUE (5 стеклянных бачков с крышкой ёмкостью 20 мл).	519,59

39003/W	GRAPHIQUE - кисть-аэрограф. Рабочее давление: 0,5-3,5 бар. Расход воздуха: 10-25 л/мин. Ø сопла: 0,3 мм. В комплекте: верхний алюминиевый бачок 4 мл, нижний стеклянный бачок 20 мл, фитинг для присоединения мини-шланга подачи воздуха Ø 4x6 мм, сервисный ключ, кронштейн для крепления аэрографа.	219,77
MATIK автоматические распыляющие головки		
3260**	MATIK GEO 3 - вход воздуха на распыление и управление: фитинги БРС цанга. Вход для продукта M1/4"; Корпус: анодированный экструдированный алюминий; Распыляющая головка: никелированная латунь; Сопло: нержавеющая сталь AISI 303; Игла - пружина: нержавеющая сталь; Пружинный возврат материальной иглы; Уплотнительные прокладки: PTFE (тефлон); Регулировка формы факела и хода материальной иглы: микрометрическая раздельная; Масса: 890 г. ; Рабочее давление: 2,0 бар; Расход воздуха: 250 л/мин; Диаметр сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7	687,49
3265**	MATIK GEO 4 - вход воздуха на распыление и управление: фитинги БРС цанга. Вход для продукта M1/4"; Корпус: анодированный экструдированный алюминий; Распыляющая головка: никелированная латунь; Сопло: нержавеющая сталь AISI 303; Игла - пружина: нержавеющая сталь; Пневматический возврат материальной иглы; Уплотнительные прокладки: PTFE (тефлон); Регулировка формы факела и хода материальной иглы: микрометрическая раздельная; Масса: 983 г. ; Рабочее давление: 2,0 бар; Расход воздуха: 250 л/мин; Диаметр сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7	712,17
3270**	MATIK HVLP 3 - вход воздуха на распыление и управление: фитинги БРС цанга. Вход для продукта M1/4"; Корпус: анодированный экструдированный алюминий; Распыляющая головка: никелированная латунь; Сопло: нержавеющая сталь AISI 303; Игла - пружина: нержавеющая сталь; Пружинный возврат материальной иглы; Уплотнительные прокладки: PTFE (тефлон); Регулировка формы факела и хода материальной иглы: микрометрическая раздельная; Масса: 890 г. ; Рабочее давление: 2,0 бар; Расход воздуха: 250 л/мин; Диаметр сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7	578,22
3275**	MATIK HVLP 4 - вход воздуха на распыление и управление: фитинги БРС цанга. Вход для продукта M1/4"; Корпус: анодированный экструдированный алюминий; Распыляющая головка: никелированная латунь; Сопло: нержавеющая сталь AISI 303; Игла - пружина: нержавеющая сталь; Пневматический возврат материальной иглы; Уплотнительные прокладки: PTFE (тефлон); Регулировка формы факела и хода материальной иглы: микрометрическая раздельная; Масса: 983 г. ; Рабочее давление: 2,0 бар; Расход воздуха: 250 л/мин; Диаметр сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7	602,90
3280**	MATIK THE 3 - вход воздуха на распыление и управление: фитинги БРС цанга. Вход для продукта M1/4"; Корпус: анодированный экструдированный алюминий; Распыляющая головка: никелированная латунь; Сопло: нержавеющая сталь AISI 303; Игла - пружина: нержавеющая сталь; Пружинный возврат материальной иглы; Уплотнительные прокладки: PTFE (тефлон); Регулировка формы факела и хода материальной иглы: микрометрическая раздельная; Масса: 890 г. ; Рабочее давление: 2,0 бар; Расход воздуха: 250 л/мин; Диаметр сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7	519,46
3285**	MATIK THE 4 - вход воздуха на распыление и управление: фитинги БРС цанга. Вход для продукта M1/4"; Корпус: анодированный экструдированный алюминий; Распыляющая головка: никелированная латунь; Сопло: нержавеющая сталь AISI 303; Игла - пружина: нержавеющая сталь; Пневматический возврат материальной иглы; Уплотнительные прокладки: PTFE (тефлон); Регулировка формы факела и хода материальной иглы: микрометрическая раздельная; Масса: 983 г. ; Рабочее давление: 2,0 бар; Расход воздуха: 250 л/мин; Диаметр сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7	545,31

Код	Наименование и краткая характеристика изделий	РРЦ, euro
Наборы, запчасти, комплектующие		
WALCOM - запасные части краскопультов		
W0100**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi CARBONIO EVO HALO/HTE CLEAR 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	181,40
W0100**/CMP	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi CARBONIO EVO HALO/HTE CLEAR 1,2 - 1,3 - 1,4 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	181,40
W0200**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi CARBONIO EVO HALO/HTE BASE 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	181,40
W0300**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi CARBONIO EVO HVLP 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	195,44
W0400**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi CARBONIO EVO GEO 1,2 - 1,3 - 1,4 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	287,33
W0500**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi ALLUMINIO HALO/HTE CLEAR 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	154,10
W0600**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi ALLUMINIO HALO/HTE BASE 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	154,10
W0700**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi ALLUMINIO HVLP 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	168,56
W0800**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi ALLUMINIO GEO 1,2 - 1,3 - 1,4 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	255,24
8000**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim Kombat S HTE 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	72,46
8100**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim Kombat S HVLP 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	79,14
8200**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim X-LIGHT HTE 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	70,23
8300**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim X-LIGHT HVLP 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	76,93
40783/HTE	Ремонтный комплект для краскопультов Slim Kombat S HTE/X-LIGHT HTE . В комплекте: набор уплотнительных прокладок и пружин.	12,27
40783/HVLP	Ремонтный комплект для краскопультов Slim Kombat S HVLP/X-LIGHT HVLP . В комплекте: набор уплотнительных прокладок и пружин.	12,27
40784	Ремонтный комплект для краскопультов Genesi CARBONIO LIGHT . В комплекте: набор уплотнительных прокладок и пружин.	13,75
90139	Набор запасных частей в боксе для краскопультов Slim . Пластиковый бокс содержит 16 отделений для наиболее часто используемых запчастей краскопульты. Габариты: 240 x 180 x 35 мм	164,50
90141	Набор запасных частей в боксе для краскопультов Genesi TOP LINE . Пластиковый бокс содержит 16 отделений для наиболее часто используемых запчастей краскопульты. Габариты: 240 x 180 x 35 мм	263,48
90143	Набор запасных частей в боксе для краскопультов EGO HVLP . Пластиковый бокс содержит 16 отделений для наиболее часто используемых запчастей краскопульты. Габариты: 240 x 180 x 35 мм	167,73
90185	Набор запасных частей в боксе для краскопультов GENESI CARBONIO	308,41
90189/HALO	Набор запасных частей для краскопультов SLIM KOMBAT HTE/HALO	200,62
90189/HVLP	Набор запасных частей для краскопультов SLIM KOMBAT HVLP	200,62

90195	Набор запасных частей для краскопультов EGO CARBONIO	194,79
90198	Набор запасных частей для краскопультов GENESI CARBONIO	288,94
90199	Набор запасных частей для краскопультов GENESI CARBONIO	269,67
9360**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi GEO 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	234,88
9460**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi HVLP 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	151,89
9560**	Набор сменных сопел для краскопультов Genesi HTE 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	140,95
9600**	Набор сменных сопел для краскопультов Carbonio 360 HTE CLEAR 1,1 - 1,3 - 1,4 - 1,7 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	181,40
9700**	Набор сменных сопел для краскопультов Carbonio 360 HTE BASE 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	181,40
9800**	Набор сменных сопел для краскопультов Carbonio 360 HVLP 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	195,18
9900**	Набор сменных сопел для краскопультов Carbonio 360 GEO HVLP 1,4 - 1,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	273,65
4100**	Набор сменных сопел для краскопультов EGO HTE 1,0 - 1,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	66,87
4137*	Набор сменных сопел для краскопультов EGO HVLP 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	66,87
7000**	Набор сменных сопел для краскопультов EGO CARBONIO HTE 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	85,49
7100**	Набор сменных сопел для краскопультов EGO CARBONIO HVLP 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	85,49
11350**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim HVLP S-I-HD (верняя-нижняя подача-для вязких составов) 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	76,65
11351**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim S-I-HD (верняя-нижняя подача-для вязких составов) 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	58,63
11352**	Набор сменных сопел для краскопультов Slim HTE S-I-HD (верняя-нижняя подача-для вязких составов) 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	70,30
11352**/SP	Набор сменных сопел для краскопультов Slim SP HTE (нижняя подача материала под давлением) 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	70,30
11353**	Набор сменных сопел для краскопультов 10011-10010 HVLP 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	71,19
11354**	Набор сменных сопел для краскопультов 10011-10010 HTE 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	63,15
11355**	Набор сменных сопел для краскопультов 10011-10010 GEL COAT 3,0 - 4,0 - 5,0 мм. В комплекте: воздушно-распыляющая головка, сопло, материальная игла.	83,25
3753**	Набор сменных сопел для автоматических головок MATIK GEO 0,7 - 1,3 - 1,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	245,91
3754**	Набор сменных сопел для автоматических головок MATIK HVLP 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	170,25
3755**	Набор сменных сопел для автоматических головок MATIK HTE 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	169,05
40761	Ремонтный комплект для краскопультов Slim S-I-HD-SP (верхняя-нижняя подача под вязкие составы - для КНБ). В комплекте: набор уплотнительных прокладок и пружин.	11,60
40776	Ремонтный комплект для всех краскопультов 6000 . В комплекте: набор уплотнительных прокладок, пружин, штока воздушного клапана для краскопульта.	10,56
40824	Ремонтный комплект для краскопультов EGO CARBONIO HTE/HVLP . В комплекте: набор уплотнительных прокладок и пружин.	13,00
1011262	Ремонтный комплект для краскопультов EGO HTE/HVLP . В комплекте: набор уплотнительных прокладок и пружин.	13,73
1011270	Ремонтный комплект для краскопультов Genesi TOP LINE S-I-SP (верняя-нижняя подача-для КНБ). В комплекте: набор уплотнительных прокладок, пружин, штока воздушного клапана для краскопульта.	13,73
1011366	Ремонтный комплект для краскопультов GEO, HA, HVLP (комплект прокладок и уплотнений)	16,54
W0105**/CMP	Распыляющая головка для краскопультов Genesi CARBONIO EVO HALO CLEAR 1,2 - 1,3 мм.	113,36
1011395	Прокладка уплотнительная распыляющей головки и сопла для краскопультов GEO, HA, HVLP	1,59
1011541	Прокладка уплотнительная корпуса и крышки для систем GEO, HA, HVLP	6,29
Z066200/STA	Корпус воздушного клапана для краскопультов WALMEC EGO CARBONIO	8,66
Z065106	Клапан воздушный для краскопультов Genesi Top Line GEO, HTE, HVLP в комплекте шток иглы и прокладки	21,84
Z066007	Прокладка уплотнительная для краскопультов EGO (пластиковое кольцо)	0,23
Z066225	Направляющая внутреннего штока воздушного клапана для краскопультов EGO CARBONIO	5,80
Z066226	Клапан воздушный для краскопультов EGO CARBONIO . В комплекте шток иглы и прокладки	6,99
Z078094	Клапан воздушный для краскопультов Genesi CARBONIO 360 LIGHT, EVO . В комплекте шток иглы и прокладки	9,36
A018008.19	Сопло материальное (дюза) для краскопультов Slim	29,77
A018015	Регулировочный винт расхода лакокрасочного материала для краскопультов Slim	1,64
A018085/19	Клапан воздушный для краскопультов Slim , в комплекте шток иглы и прокладки (старый арт. A018047/04)	5,41
Z081043	Втулка направляющая, материальной иглы для краскопультов Slim (все модели) (старый арт. A018041)	0,73
A018047/04	Клапан воздушный латунный для краскопультов Slim , в комплекте шток иглы и прокладки	5,46
A018065	Прокладка уплотнительная иглы для краскопультов SLIM S, SP, I	0,96
20100793096	Прокладка уплотнительная корпуса и штуцера подачи материала для краскопультов серии WA .	2,96
Запасные части краскопультов		
430**	Набор сменных сопел для краскопультов 9011 HVLP 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	70,85
431**	Набор сменных сопел для краскопультов 9010 HVLP, 9010/SP HVLP 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	70,85
432**	Набор сменных сопел для краскопультов 9011 HTE 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	55,72
433**	Набор сменных сопел для краскопультов 9010 HTE и 9010/SP HTE 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	55,72
434**	Набор сменных сопел для краскопультов 9010 ECOMIX и 9010/SP ECOMIX 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	80,89
436**	Набор сменных сопел для краскопультов 9011 GEL COAT 3,0 - 4,0 - 5,0 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.	83,25

437**	Набор сменных сопел для краскопультов 9010/SP GEL COAT 3,0 - 4,0 - 5,0 мм. комплект: распыляющая головка, сопло, игла.	В	83,25
439**	Набор сменных сопел для краскопультов 6011 HVLP, 6010 HVLP, 6010/SP HVLP 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. В комплект: распыляющая головка, сопло, игла.		49,19
440**	Набор сменных сопел для краскопультов 6011 HTE, 6010 HTE, 6010/SP HTE 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.		43,71
401**	Набор сменных сопел для краскопультов OM GREEN 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.		41,65
4016*	Набор сменных сопел для краскопультов OM 1 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.		38,22
40361	Набор сменных сопел для аэрографа GRAPHIQUE 0,3 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.		46,38
4032*	Набор сменных сопел для краскопультов UR/S PLUS 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. комплект: распыляющая головка, сопло, игла.	В	29,35
4031*	Набор сменных сопел для краскопультов UR PLUS/SP 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0 мм. комплект: распыляющая головка, сопло, игла.	В	30,32
40770	Ремонтный комплект: прокладка, пружина, шток воздушного клапана для 9010 ECOMIX		12,84
40775	Ремонтный комплект для всех краскопультов 9011 . В комплекте: набор уплотнительных прокладок, пружин, штока воздушного клапана для краскопульта.		12,84
40811	Regola Getto регулятор сопла для краскопультов SLIM S В комплекте: пружина, стержень, уплотнительные прокладки 3шт.,винт		18,20
40812	Ремонтный комплект для краскопультов серии 9000 . В комплекте: прокладки и головка регулировочного винта.		6,89
40815	Регулятор формы факела для автоматической распыляющей головки MATIK		20,36
40816	Ремонтный комплект для автоматических распыляющих головок MATIK .		115,80
20201654094	Сопло внутреннее, твердосплавное, 6мм, для пескоструйных пистолетов PS и PS/T		5,62
40500150257	Прокладка уплотнительная корпуса и воздушного штуцера для аэрографа GRAPHIQUE .		0,13
Серия "ДОМАШНИЙ МАСТЕР" - запасные части краскопультов			
4013*	Набор сменных сопел для краскопультов PRIMA 1,2 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 2,5 мм. В комплекте: распыляющая головка, сопло, игла.		21,32
Бачки для краскопультов			
52008/W	Верхний бачок для краскопультов Genesi (GEO, HVLP и HTE) . Совместим с краскопультами: Genesi Carbonio 360, Genesi Top Line, Slim Kombat . Объем: 750 мл . Резьба: M16x1,5. Материал: алюминий .		28,55
52005/W	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 750 мл . Резьба: M12x1. Материал: алюминий .		28,55
52007/W	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim X-Light, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 500 мл . Резьба: M12x1. Материал: алюминий .		28,55
52010/W	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 680 мл . Резьба: M12x1. Материал: нейлон .		37,75
52010/UV	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 680 мл . Резьба: M12x1. Вес: 170 г. Материал: пластик POM, устойчивый к УФ .		41,52
52015/W	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 75 мл . Резьба: M12x1. Материал: нейлон .		26,70
52014/W	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 180 мл . Резьба: M12x1. Материал: нейлон .		33,51
52014/UV	Верхний бачок для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 180 мл . Резьба: M12x1. Вес: 100 г. Материал: пластик POM, устойчивый к УФ .		36,89
52018	Переходник - адаптер для использования верхнего нейлонового бачка Genesi (арт. 52019/W) с любыми моделями краскопультов WALMEC .		2,31
52028/B	Верхний бачок для краскопультов Genesi Carbonio 360 (HTE, HVLP, GEO) и Genesi Top Line (HTE, HVLP, GEO) . Совместим с краскопультами: Slim Kombat . Объем: 680 мл . Вес: 170 г. Резьба: M16x1,5. Материал: пластик POM .		37,73
52028/UV	Верхний бачок для краскопультов Genesi Carbonio 360 (HTE, HVLP, GEO) и Genesi Top Line (HTE, HVLP, GEO) . Совместим с краскопультами: Slim Kombat . Объем: 680 мл . Резьба: M16x1,5. Вес: 170 г. Материал: пластик POM, устойчивый к УФ .		41,52
52054/W	Верхний бачок под давлением (для нанесения ЛКМ высокой вязкости) с регулятором давления и манометром . Для краскопультов Slim (HVLP, HTE, HTE SR) . Совместим с краскопультами: Slim XLight, EGO, Asturomec 10011, 10011 Gel Coat, 6011, 9011, 9011 Gel Coat, OM, UR/S PLUS . Объем: 680 мл . Материал: нейлон . Резьба: M12x1 .		234,75
51040/W	Верхний бачок для кисти-аэрографа GRAPHIQUE . Объем: 4 мл . Материал: анодированный алюминий .		15,13
52030	Верхний бачок, для миникраскопультов ES, ES/RV, RE . Объем: 250 мл . Материал: нейлон .		28,94
52036	Верхний бачок, для миникраскопультов ES, ES/RV, RE . Объем: 125 мл . Материал: алюминий .		23,04
Принадлежности для окрасочных работ			
60172	Светодиодный фонарик TRUE LIGHT для крепления на краскопульт		101,92
60176	Светодиодный фонарик TRUE LIGHT EVO METER для крепления на краскопульт		362,34
90197/W (90147/W)	Регулятор давления для краскопультов прямоточный (с большой пропускной способностью) с манометром. Комплектация (в сборе): 1. Манометр с осевым креплением M 1/8" , (Ø 40 мм, с двойной шкалой 0 -10 бар/0 -140 Psi). 2. Редуктор: соединение: F 1/4" / M 1/4" .		77,97
90105/W	Регулятор давления для краскопультов с манометром. Комплектация (в сборе): 1. Манометр с осевым креплением M 1/8" , (Ø 40 мм, с двойной шкалой 0-10 бар/0 - 140 Psi). 2. Редуктор: соединение: F 1/4" / M 1/4" .		40,51
90106/W	Регулятор давления для краскопультов. Редуктор: соединение: F 1/4" / M 1/4" .		16,61
90180/W	Регулятор давления электронный для краскопультов CARBONIO 360		178,33
90181/W	Цифровой электронный манометр		71,76
61306	Манометр для регулятора давления сжатого воздуха на краскопульт. Рабочее давление: 0 - 10 бар. Соединение: M1/8" .		20,25
60130	Держатель с магнитным креплением для 2 краскопультов с верхним бачком. В комплекте: саморезы (для крепления на немагнитные поверхности).		75,63
60149/W	Skeleton Держатель настольный с возможностью крепления к вертикальной поверхности, для 1 краскопульта с верхней подачей.		33,23
60171	Держатель с магнитным креплением для краскопультов с верхним бачком.		39,99
90109/W	Универсальный набор для чистки любых краскопультов. В комплекте: 1. Держатель для игл и мини-ёршиков. 2. большой ёршик. 2. Малый ёршик.		49,24
412012/W	Сменный элемент 150 мкм для фильтра в сборе 60097/W		16,77
90114/W	Фильтр краски для бачка верхней подачи краскопульта. Материал: нейлон. Плотность: 2000 ячеек.		2,11
90137/W	Фильтр краски для бачка верхней подачи краскопульта. Материал: нейлон. Плотность: 500 ячеек.		2,11
90145/W	Фильтр краски для бачка верхней подачи краскопульта GENESI. Материал: нейлон. Плотность: 800 ячеек.		1,40
50410/W	Защитная полумаска SAFETY PLUS с двумя фильтрами из активированного угля для окрасочных работ. Сертифицирована в соответствии с директивой CEE 89/686/CEE.		91,08
50411/W	Комплект сменных фильтров (2 шт.) из активированного угля, для защитной полумаски SAFETY PLUS (арт. 50410).		21,16

90111	Фильтр конденсата. Входной, для краскораспылителя, с клапаном слива воды.	31,59
90113.5	Фильтр краски. Для нижнего бачка краскопульты. Материал: нейлон. Плотность ячеек: 5000 (размер ячейки: 90 мкм)	2,50
90115.2 (90115.2/W)	Воронка - фильтр краски многоразовая. Материал: нейлон. Плотность ячеек: 2000 (размер ячейки: 160 мкм).	1,59
90115.5 (90115.5/W)	Воронка - фильтр краски многоразовая. Материал: нейлон. Плотность ячеек: 5000 (размер ячейки: 90 мкм).	1,59
90115.10	Воронка - фильтр краски многоразовая. Материал: нейлон. Плотность ячеек: 10000 (размер ячейки: 60 мкм).	1,59
90115.17/W	Воронка - фильтр краски многоразовая. Материал: нейлон. Плотность ячеек: 17000 (размер ячейки: 40 мкм).	1,59
90116	Вискозиметр типа: "FORD 4". Для измерения вязкости ЛКМ.	9,20
Запасные части сервисных пистолетов		
20201407001	Насадка распыляющая к моечным пистолетам типа N4 - NE	3,93
20201411001	Кольцо регулирующее распыляющей насадки к моечным пистолетам типа N4 - NE	0,68
20201644094	Сопло твердосплавное для пескоструйных пистолетов PS и PS/S, Ø 6 мм	12,74
20201644294	Сопло из карбида вольфрама для пескоструйных пистолетов PS и PS/S, Ø 6 мм	144,20

Код	Наименование и краткая характеристика изделий	РРЦ, euro
Модульные фильтр-группы, регуляторы, лубрикаторы		
61113	Редуктор с фиксируемым регулятором давления. Максимальное входное давление: 16 бар. Регулировка: 0 - 8 бар. Вход воздуха: F 1/2" . Резьба под манометр: F 1/8".	85,33
61121	Фильтр конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе. Вход воздуха: F 1/4" . Макс входное давление: 16 бар. Пропускная способность воздуха: 830 л/мин.	49,71
61122	Фильтр конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе. Вход воздуха: F 3/8" . Макс входное давление: 16 бар. Пропускная способность воздуха: 1500 л/мин.	60,01
61123	Фильтр конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе. Вход воздуха: F 1/2" . Макс входное давление: 16 бар. Пропускная способность воздуха: 2310 л/мин.	71,53
61131	Фильтр регулятор конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе и редуктором с фиксируемым регулятором давления. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/4" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 830 л/мин.	76,18
61132	Фильтр регулятор конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе и редуктором с фиксируемым регулятором давления. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 3/8" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 1500 л/мин.	100,31
61133	Фильтр регулятор конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе и редуктором с фиксируемым регулятором давления. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/2" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 2310 л/мин.	118,90
61141	Лубрикатор с регулируемой системой маслораспыления в специальной прочной колбе. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/4" .	60,01
61142	Лубрикатор с регулируемой системой маслораспыления в специальной прочной колбе. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 3/8" .	65,83
61143	Лубрикатор с регулируемой системой маслораспыления в специальной прочной колбе. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/2" .	80,70
61151	Фильтр регулятор конденсата с лубрикатором , регулирующим подачу масла. Модульная фильтр группа в специальных прочных колбах. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/4" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 830 л/мин.	138,40
61152	Фильтр регулятор конденсата с лубрикатором , регулирующим подачу масла. Модульная фильтр группа в специальных прочных колбах. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 3/8" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 1500 л/мин.	167,28
61153	Фильтр регулятор конденсата с лубрикатором , регулирующим подачу масла. Модульная фильтр группа в специальных прочных колбах. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/2" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 2310 л/мин.	206,47
61161	Фильтр регулятор конденсата с лубрикатором , регулирующим подачу масла. Модульная фильтр группа в специальных прочных колбах. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/4" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 830 л/мин.	167,28
61163	Фильтр регулятор конденсата с лубрикатором , регулирующим подачу масла. Модульная фильтр группа в специальных прочных колбах. Максимальное входное давление: 16 бар. Вход воздуха: F 1/2" . Резьба под манометр: F 1/8". Пропускная способность воздуха: 2310 л/мин.	243,36
61201	Микрофильтр-маслоотделитель с фильтрующим элементом 0,1 мкм. Для применения в окрасочных системах (эффективность 99,99%). Вход воздуха: F 1/4" .	160,39
61202	Микрофильтр-маслоотделитель с фильтрующим элементом 0,1 мкм. Для применения в окрасочных системах (эффективность 99,99%). Вход воздуха: F 3/8" .	213,36
61203	Микрофильтр-маслоотделитель с фильтрующим элементом 0,1 мкм. Для применения в окрасочных системах (эффективность 99,99%). Вход воздуха: F 1/2" .	213,36
62008/B	Масло для смазывания пневмоинструмента	8,97
Манометры и комплектующие для компрессоров		
61300	Манометр с радиальным креплением M 1/4", Ø 63 мм , с двойной шкалой 0-12 бар/0-170 Psi.	16,04

61301	Манометр с осевым креплением M 1/8", Ø 40 мм , с двойной шкалой 0-12 бар/0-170 Psi.	16,04
61302	Манометр с осевым креплением M 1/8", Ø 50 мм , с двойной шкалой 0-12 бар/0-170 Psi.	16,04
61303	Манометр с осевым креплением M 1/8", Ø 63 мм , с двойной шкалой 0-12 бар/0-170 Psi.	16,04
61313	Манометр с осевым креплением M 1/4", Ø 80 мм , с двойной шкалой 0-10 бар/0-140 Psi.	35,00
61000/A-HD	Миниредуктор G1-9010 ECO-IMBODY с фиксируемым регулятором давления с игольчатым вентилем и манометром (вход: F 1/4" , выход: F 1/4"). Комплектация (в сборе): 1. Выходной игольчатый вентиль с наружной резьбой M 1/4" и полугайкой под байонет. 2. Манометр с осевым креплением и шкалой: 0 - 12 бар .	34,53
61001	Редуктор выходной с керамическим фильтром и манометром (вход: M 3/8"). Комплектация (в сборе): 1. Два выходных игольчатых вентиля (с наружной резьбой M 1/4" и полугайкой под байонет). 2. Манометр с осевым креплением и шкалой: 0 - 12 бар .	58,68
61002	Редуктор выходной с керамическим фильтром и манометром (вход: M 1/2"). Комплектация (в сборе): 1. Два выходных игольчатых вентиля (с наружной резьбой M 1/4" и полугайкой под байонет). 2. Манометр с осевым креплением и шкалой: 0 - 16 бар .	72,30
61003	Редуктор выходной с керамическим фильтром и манометром (вход: F 1/2"). Комплектация (в сборе): 1. Два выходных игольчатых вентиля (с наружной резьбой M 1/4" и полугайкой под байонет). 2. Манометр с осевым креплением и шкалой: 0 - 12 бар .	79,80
61060	Реле пуска (прессостат) однофазный (до 3 Квт (4НР)) с дренажным клапаном.	43,93
61060/B	Реле пуска (прессостат) однофазный (до 3 Квт (4НР)) с дренажным клапаном (в блистере).	47,80
61061	Реле пуска (прессостат) трёхфазный (до 4,25 Квт (5,5НР)) с дренажным клапаном.	52,75
61065	Клапан выпускной горизонтального типа с соединением для нейлоновой трубки. Соединение: внутренняя резьба F 1/2" и наружная резьба M 3/8" .	14,33
Фильтры очистки сжатого воздуха, термокондиционеры		
60121/11	FSRD - модульная фильтр-группа для очистки сжатого воздуха перед подачей в окрасочную камеру. Рабочее давление: 6 бар . Расход воздуха: 1200 л/мин . Комплектация (в сборе): 1. Корпус: анодированный алюминий (вход воздуха: F 1/2"). 2. Модули: фильтр конденсата из синтетических волокон с автоматическим сливом конденсата - 25 мкм ; фильтр - маслоотделитель с ручным сливом масла - 0,01 мкм . 3. Регулятор давления мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления воздуха с двумя шаровыми вентилями M1/4" (выход воздуха). 4. Два манометра с радиальным креплением (на входе и выходе воздуха).	671,61
60123/11	FSRD 3 - модульная фильтр-группа для очистки сжатого воздуха перед подачей в окрасочную камеру. Рабочее давление: 6 бар . Расход воздуха: 1200 л/мин . Комплектация (в сборе): 1. Корпус: анодированный алюминий (вход воздуха: F 1/2"). 2. Модули: фильтр конденсата из синтетических волокон с автоматическим сливом конденсата - 25 мкм ; фильтр - маслоотделитель с ручным сливом масла - 0,01 мкм ; силикагелевый осушитель для удаления остаточной влажности; фильтр удаления пыли, образуемой силикагелем - 5 мкм . 3. Регулятор давления мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления воздуха с двумя шаровыми вентилями M1/4" (выход воздуха). 4. Два манометра с радиальным креплением (на входе и выходе воздуха).	1269,58
60129/11	ESR - осушитель сжатого воздуха на основе силикагеля для удаления остаточной влажности. Рабочее давление: 6 бар . Расход воздуха: 1200 л/мин . Комплектация (в сборе): 1. Корпус: анодированный алюминий (вход воздуха: F 1/2"). 2. Модули: силикагелевый осушитель для удаления остаточной влажности; фильтр удаления пыли, образуемой силикагелем - 5 мкм . 3. Регулятор давления мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления воздуха с двумя шаровыми вентилями M1/4" (выход воздуха). 4. Два манометра с радиальным креплением (на входе и выходе воздуха).	818,79
60151	TD3 PRO - термокондиционер для очистки и подготовки сжатого воздуха перед подачей в окрасочную камеру. Корпус: анодированный алюминий. Модули: фильтр конденсата из синтетических волокон с клапаном автоматического слива конденсата с предохранительным штифтом для выполнения ручного слива при необходимости (25 мкм, замена каждые 12 месяцев); фильтр - маслоотделитель с ручным сливом масла (0,01 мкм, замена каждые 12 месяцев); силикагелевый осушитель для удаления остаточной влажности с возможностью регенерации силикагеля (срок службы силикагеля макс. 1 год); фильтр удаления любой оставшейся примеси и получения пригодного для дыхания воздуха (5 мкм, замена каждые 6 месяцев); нагревательный элемент мощностью 1,2 Квт ; электронный блок управления (диапазон регулирования выходной температуры воздуха: +20°C / +60°C); регулятор мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давл. Пропускная способность: 1200 л/мин . Рабочее давление: 12 бар . Вход воздуха: F 1/2" , выход: F 1/2" . 2 манометра с радиальным креплением. Вес: 21 кг.	6304,53
60152	TD1 PRO - интегрированная система для регулировки температуры воздуха перед подачей в окрасочную камеру. Корпус: анодированный алюминий. Модуль: нагревательный элемент мощностью 1,2 Квт ; электронный блок управления (диапазон регулирования выходной температуры воздуха: +20°C / +60°C); регулятор мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давл. Пропускная способность: 1200 л/мин . Рабочее давление: 12 бар . Вход воздуха: F 1/2" , выход: F 1/2" . 1 манометр с радиальным креплением. Вес: 6,7 кг.	3245,84
Шланги		
60201	Шланг прямой полиуретановый с усилением сеткой из полиэфирной нити. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 8/12 мм .	396,76
60202	Шланг прямой полиуретановый с усилением сеткой из полиэфирной нити. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 10/14,5 мм .	651,33
60210	Шланг прямой полиуретановый с усилением сеткой из полиэфирной нити и с вращающимися соединениями F 1/4" . Рабочее давление: 20 бар. Длина: 10 пог. м, Ø внутренний/наружный: 6/10 мм .	43,63
60211	Шланг прямой полиуретановый с усилением сеткой из полиэфирной нити и с вращающимися соединениями F 1/4" . Рабочее давление: 20 бар. Длина: 10 пог. м, Ø внутренний/наружный: 8/12 мм .	51,56

60212	Шланг прямой полиуретановый с усилением сеткой из полиэфирной нити и с вращающимися соединениями F 1/4". Рабочее давление: 20 бар. Длина: 10 пог. м, Ø внутренний/наружный: 10/14,5 мм.	84,66
60252	Шланг прямой RAGNO полиуретановый, с содержанием термопластичной резины, усиленный сеткой из полиэфирной нити, с вращающимися соединениями F 1/4". Обладает высокой эластичностью и износостойкостью. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 10 пог. м, Ø внутренний/наружный: 10/15 мм.	91,05
60307 (60302)	Шланг прямой Superflex - из стойкой к истиранию резины EPDM, с усилением сеткой из полиэфирной нити. Рабочее давление: 15 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 10/15 мм.	954,49
60309 (60308)	Шланг прямой Superflex - из стойкой к истиранию резины EPDM, с усилением сеткой из полиэфирной нити и с вращающимися соединениями F 1/4". Рабочее давление: 15 бар. Длина: 12 пог. м, Ø внутренний/наружный: 10/15 мм.	116,95
60012	Шланг спиральный рилсановый. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 10 м, Ø внутренний/наружный: 8/10 мм.	30,47
60017	Шланг спиральный рилсановый. Рабочее давление: 20 бар. Длина 10 м, Ø внутренний/наружный: 10/12 мм.	36,35
60326	Шланг прямой рилсановый. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 4/6 мм.	158,60
60328	Шланг прямой рилсановый. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 8/10 мм.	283,40
60329	Шланг прямой рилсановый. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 10/12 мм.	345,80
60301	Шланг прямой резиновый. Рабочее давление: 20 бар. Длина: 100 пог. м (букта), Ø внутренний/наружный: 8/17 мм.	551,20
60330	Шланг прямой из ПВХ (прозрачный), с усилением сеткой из двойной полиэфирной нити. Рабочее давление: 20 бар. Длина 100 м (букта), Ø внутренний/наружный: 8/13 мм.	171,60
Фильтрующие элементы и запчасти для FSRD4, FSRD3, ESR, TD3		
3063152	Корпус фильтра для осушителя ESR, а также осушителей в составе блоков FSRD3 и TD (Старого образца)	4,33
3063236	Силикагель гранулированный, в герметичном, пластиковом контейнере, для замены осушителя в моделях (Нового образца): FSRD4, FSRD3, ESR. Вес 1,3 кг	31,93
60134	ТНК - комплект фильтрующих элементов в чемоданчике, для ежегодного планового обслуживания моделей (Нового образца): FSRD 3, TD3 PRO, ESR. В комплекте: 1. Фильтр конденсата из синтетических волокон (замена - раз в год). 2. Фильтр - маслоотделитель (замена - раз в год). 3. Два активированных угольных фильтра (замена - раз в 6 месяцев). 4. Упаковка с гранулами силикагеля (вес - 1,3 кг).	385,74
3064087 (3064017)	Фильтрующий элемент фильтра-влагоотделителя для фильтр - группы FSRD3 (Нового образца), FSRD4, термокондиционера TD3.	70,07
3063080	Фильтрующий элемент фильтра-влагоотделителя для фильтр - группы (Старого образца (до 2010гг)) FSRD3, FSRD4, термокондиционера TD3.	59,23
3063162 (3063115)	Фильтрующий элемент фильтра-маслоотделителя для фильтр - группы FSRD3 (Нового образца), FSRD4, термокондиционера TD3.	115,21
3063436-13	Колба под силикагель для фильтр групп ESR, FSRD 3, FSRD 4, TD3 PRO. В комплекте: колба, воздушная трубка, нижняя крышка колбы.	180,18
3063434COMPL	Крышка верхняя колбы с силикагелем для фильтр групп ESR, FSRD 3, FSRD 4 TD3 PRO. В комплекте: крепежные винты и прокладки.	21,06
3063437-11	Трубка воздушная от силикагелевой колбы для фильтр групп ESR, FSRD 3, FSRD 4 TD3 PRO	7,31

Код	Наименование и краткая характеристика изделий	PPC, euro
Пневморазъёмы		
10201U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с наружной резьбой M 1/4" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,00
10202U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с наружной резьбой M 3/8" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,18
10203U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с наружной резьбой M 1/2" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,68
10211U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с внутренней резьбой F 1/4" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,00
10212U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с внутренней резьбой F 3/8" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,18
10213U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с внутренней резьбой F 1/2" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,68
10221U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с соединением под шланг "ёлочка": Ø 6 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,40
10222U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с соединением под шланг "ёлочка": Ø 8 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,40
10223U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с соединением под шланг "ёлочка": Ø 10 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	8,40
10232U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний x наружный 8 x 17 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	9,65
10241U	X300 U - пневморозетка универсальная (быстроразъёмная) с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний x наружный 6 x 8 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).	9,65

[illegible]

11471	Штекер для пневморозеток X400 с наружной резьбой M 3/8"U (стандарт Jp).	5,00
11480	Штекер для пневморозеток X400 с внутренней резьбой F 1/4"U (стандарт Jp).	3,93
11481	Штекер для пневморозеток X400 с внутренней резьбой F 3/8"U (стандарт Jp).	5,00
11260	Штекер для пневморозеток X100 S и X300 U с соединением байонет (стандарт I).	1,53
"ДОМАШНИЙ МАСТЕР" - пневморазъёмы в блистерной упаковке		
10222U/B	Пневморозетка X300 U универсальная (быстроразъёмная в блистере), с соединением под шланг "ёлочка" - Ø 8 мм , (стандарты D, I, S, USA).	9,65
11042/B	Штекер для пневморозеток X300 U и X300 (в блистере) с наружной резьбой M 3/8" (стандарт D).	4,13
Фитинги		
12370	Клапан дренажный с наружной резьбой M 1/8"	1,35
12371	Клапан дренажный с наружной резьбой M 1/4"	1,50
12372	Клапан дренажный с наружной резьбой M 3/8"	1,65
12373	Клапан дренажный с наружной резьбой M 1/2"	1,98
12131	Вентиль шаровый, соединение: наружная резьба M1/4" - наружная резьба M1/4"	8,68
12132	Вентиль шаровый, соединение: наружная резьба M3/8" - наружная резьба M3/8"	8,78
12151	Вентиль шаровый, соединение: внутренняя резьба F1/4" - внутренняя резьба F1/4"	7,40
12152	Вентиль шаровый, соединение: внутренняя резьба F3/8" - внутренняя резьба F3/8"	7,40
12153	Вентиль шаровый, соединение: внутренняя резьба F1/2" - внутренняя резьба F1/2"	8,43
12171	Вентиль шаровый, соединение: наружная резьба M1/4" - внутренняя резьба F1/4"	7,40
12172	Вентиль шаровый, соединение: наружная резьба M3/8" - внутренняя резьба F3/8"	7,40
12173	Вентиль шаровый, соединение: наружная резьба M1/2" - внутренняя резьба F1/2"	8,43
13001	Соединитель пневмолнии. Байонет с внутренней резьбой F 1/4" .	1,40
13011	Соединитель пневмолнии. Байонет с наружной резьбой M 1/4" .	1,33
13060	Соединитель пневмолнии. Байонет с соединением под шланг "ёлочка". Внутренний диаметр шланга: 6 мм .	1,40
13062	Соединитель пневмолнии. Байонет с соединением под шланг "ёлочка". Внутренний диаметр шланга: 8 мм .	1,48
13193	Наконечник FF (вращающийся) с пружиной для полиуретановых шлангов. Внутренняя резьба F 1/4" ; Ø внутренний x наружный: 8 x 12 мм .	5,08
13204	Наконечник с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Наружная резьба M 3/8" ; Ø внутренний / наружный: 8 x 10 мм .	3,10
13212	Наконечник FF (вращающийся) с пружиной для резиновых или нейлоновых шлангов. Наружная резьба M 1/4" ; Ø внутренний / наружный: 8 x 10 мм .	4,05
13327	Наконечник FF (вращающийся) с пружиной для резиновых или нейлоновых шлангов. Наружная резьба M 1/4" ; Ø внутренний / наружный: 8 x 12 мм .	4,78
13220	Наконечник FF (вращающийся) с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Внутренняя резьба F 1/4" ; Ø внутренний / наружный: 4 x 6 мм .	3,73
13222	Наконечник FF (вращающийся) с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Внутренняя резьба F 1/4" ; Ø внутренний / наружный: 8 x 10 мм .	4,38
13224	Наконечник FF (вращающийся) с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Внутренняя резьба F 3/8" ; Ø внутренний x наружный: 8 x 10 мм .	5,78
13251	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/8" . Внутренний диаметр шланга: 9 мм .	0,88
13234	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 6 мм .	1,20
13236	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм .	1,20
13237	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 9 мм .	1,40
13253	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 10 мм .	1,55
13239	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм .	1,70
13240	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 9 мм .	1,70
13256	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 10 мм .	1,70
13257	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 12 мм .	1,83
13242	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/2" . Внутренний диаметр шланга: 11 мм .	3,03
13243	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/2" . Внутренний диаметр шланга: 12 мм .	3,03
13246	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/2" . Внутренний диаметр шланга: 19 мм .	3,93
13262	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 6 мм .	1,25

13264	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм.	1,25
13265	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 9 -10 мм.	1,40
13266	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 7 мм.	1,70
13267	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм.	1,70
13268	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 9 -10 мм.	1,70
13271	Наконечник с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/2" . Внутренний диаметр шланга: 12 мм.	3,65
13301	Соединитель шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 6 мм.	1,35
13303	Соединитель шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 8 мм.	1,35
13304	Соединитель шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 9 -10 мм.	1,55
13305	Соединитель шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 11 мм.	1,55
13330	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 6 мм.	3,80
13332	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм.	3,80
13334	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 10 мм.	3,80
13337	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм.	4,63
13339	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 3/8" . Внутренний диаметр шланга: 10 мм.	4,63
13362	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и внутренней резьбой F 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 8 мм.	4,48
13363	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и внутренней резьбой F 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 9 мм.	4,48
13364	Наконечник FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и внутренней резьбой F 1/4" . Внутренний диаметр шланга: 10 мм.	4,78
14000	Полугайка для байонет с внутренней резьбой F 1/4" .	0,83
14010	Наконечник с полугайкой для байонет и внутренней резьбой F 1/8" .	2,43
14011	Наконечник с полугайкой для байонет и внутренней резьбой F 1/4" .	2,45
14021	Наконечник с полугайкой для байонет и наружной резьбой M 1/4" .	2,25
14022	Наконечник с полугайкой для байонет и наружной резьбой M 3/8" .	2,25
14030	Соединитель шлангов двухсторонняя полугайка для байонет.	3,15
14040	Соединитель шлангов трёхсторонняя полугайка для байонет.	7,93
14250	Заглушка с цилиндрической наружной резьбой M 1/8" .	1,10
14251	Заглушка с цилиндрической наружной резьбой M 1/4" .	1,35
14252	Заглушка с цилиндрической наружной резьбой M 3/8" .	1,85
14253	Заглушка с цилиндрической наружной резьбой M 1/2" .	2,30
14254	Заглушка с цилиндрической наружной резьбой M 3/4" .	2,45
14100	Соединитель цилиндрический M 1/8" - M 1/8" .	1,33
14101	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/4" - M 1/4" .	1,60
14102	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 3/8" - M 3/8" .	2,30
14103	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/2" - M 1/2" .	2,98
14104	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/8" - M 1/4" .	1,35
14107	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/4" - M 3/8" .	2,23
14108	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/4" - M 1/2" .	2,90
14109	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 3/8" - M 1/2" .	3,28
14110	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/2" - M 3/4" .	4,10
14111	Переходник с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 3/4" - M 3/4" .	3,30
14131	Переходник с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/4" - M 1/4" .	1,60
14132	Переходник с двухсторонней конической наружной резьбой M 3/8" - M 3/8" .	1,95
14133	Переходник с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/2" - M 1/2" .	3,33
14134	Переходник с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/8" - M 1/4" .	1,50
14136	Переходник с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/4" - M 1/2" .	3,00
14137	Переходник с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/4" - M 3/8" .	1,95

[illegible]

14322	Соединитель - тройник Y (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 3/8" - M 3/8" - F 3/8" .	5,30
14323	Соединитель - тройник Y (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/2" - M 1/2" - F 1/2" .	8,18
14331	Соединитель - тройник Y (F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4" .	3,18
14332	Соединитель - тройник Y (F/F/F) с внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8" .	5,30
14333	Соединитель - тройник Y (F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2" .	8,18
14371	Соединитель крестообразный (F/F/F/M) с тремя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4" - M 1/4" .	4,63
14372	Соединитель крестообразный (F/F/F/M) с тремя внутренними и одной наружной резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8" - M 3/8" .	6,43
14373	Соединитель крестообразный (F/F/F/M) с тремя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2" - M 1/2" .	12,30
14376	Соединитель крестообразный (M/M/M/M) с наружной резьбой: M 1/4" - M 1/4" - M 1/4" - M 1/4" .	4,63
14377	Соединитель крестообразный (M/M/M/M) с наружной резьбой: M 3/8" - M 3/8" - M 3/8" - M 3/8" .	6,43
14378	Соединитель крестообразный (M/M/M/M) с наружной резьбой: M 1/2" - M 1/2" - M 1/2" - M 1/2" .	9,93
14381	Соединитель крестообразный (F/F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4" - F 1/4" .	4,63
14382	Соединитель крестообразный (F/F/F/F) с внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8" - F 3/8" .	6,43
14383	Соединитель крестообразный (F/F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2" - F 1/2" .	11,23
15001	Фитинг с накидной гайкой, с цилиндрической наружной резьбой M 1/4" , Ø внутренний / наружный: 4 x 6 мм .	1,93
17132	Соединитель - уголок L с вращающейся цилиндрической наружной резьбой и цанговым соединением. Наружная резьба: 1/4" , цанговое соединение для шланга с наружным диаметром: 6 мм (фитинг для крепления патрубка к крану мойки краскопульты).	4,55

Код	Наименование и краткая характеристика изделий	PPC, euro
WALCOM - обдувочные пистолеты		
40004/W	AS/FG - обдувочный пистолет с регулятором воздушного потока. Рабочее давление: 6,0 бар максимум. Сопло - никелированная латунь/никелированная бронза. Корпус из ударопрочного пластика (moplen).	11,45
ASTUROMEC - обдувочные пистолеты		
50000	PROFI - обдувочный пистолет с изогнутым воздуховодом 150 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: пластиковый (Hostaform C). Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся - M 1/4" .	14,70
50003	PROFI - обдувочный пистолет с мягкой резиновой насадкой (защита от царапин), изогнутым воздуховодом 150 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: пластиковый (Hostaform C). Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся - M1/4" .	17,73
50004	PROFI - обдувочный пистолет с гибким медным воздуховодом 1000 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: пластиковый (Hostaform C). Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся - M 1/4" .	26,58
50005	PROFI - распыляющий воздушной смесью пистолет (также используется для обезжиривания или смазки поверхностей) с курком, плавной регулировки воздушного потока. Шланг 3 м, с фильтром для воды. Корпус: пластиковый (Hostaform C). Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся - M 1/4" .	35,45
50006	PROFI - обдувочный пистолет с малошумящей насадкой (уровень шума менее 80 Дб), изогнутым воздуховодом 150 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: пластиковый (Hostaform C). Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся - M 1/4" .	17,55
50007	PROFI - обдувочный пистолет с насадкой "Venturi" для увеличения объема выдуваемого воздуха, изогнутым воздуховодом 150 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: пластиковый (Hostaform C). Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся - M 1/4" .	19,48
50065	PA6 - обдувочный пистолет с коротким соплом и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: никелированный металл с прорезиненной рукояткой. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	9,88
50066	PA/6L - обдувочный пистолет с прямым воздуховодом 150 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: никелированный металл с прорезиненной рукояткой. Давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	13,45
50068	PA/6CV - обдувочный пистолет с насадкой "Venturi" для увеличения объема выдуваемого воздуха и курком, плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: никелированный металл с прорезиненной рукояткой. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	17,90
50067	PA/6LL - продувочный пистолет с длинным соплом 300 мм с курком , регулирующим воздушный поток. Корпус: никелированный металл с прорезиненной рукояткой. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	18,38
50047	PA/4N - обдувочный пистолет с коротким соплом и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: нейлон. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	6,15

50048	PA/4NL - обдувочный пистолет с прямым воздуховодом 150 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: нейлон. Давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	9,15
50049	PA/4NLL - обдувочный пистолет с прямым воздуховодом 300 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: нейлон. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	13,30
50072	PA/4NTL - обдувочный пистолет с прямым воздуховодом 150 мм и курком плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: нейлон. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M1/4"	12,58
50073	PA/4NTLL - обдувочный пистолет с прямым воздуховодом 300 мм и курком , плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: прозрачный нейлон. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	17,20
50046	PA/4N-PA/4NT: SICURA - обдувочный пистолет с мягким соплом (защита от царапин), глушителем, защитным щитком (предотвращает отскакивание мелких сдуваемых частиц) и курком, плавно регулирующим воздушный поток. Корпус: нейлон/прозрачный нейлон. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M1/4" .	8,30
50026	SOFT - обдувочный минипистолет (размер 105 x 25 мм) с клапаном плавной регулировки воздушного потока. Корпус: резина. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: вращающееся: M 1/4" со спиральным шлангом из полиуретана длиной 4 м .	29,23
50080	PA - обдувочный пистолет с коротким соплом. Корпус: алюминий. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	6,15
50081	PA/L - продувочный пистолет с длинным соплом. Корпус: алюминий. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" .	9,05
Пистолеты подкачки		
50180/O	PG PRO CEE/OM - пистолет для подкачки шин, сертифицированным по стандартам ЕЕС. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M1/4" . Комплектация (в сборе): 1. Корпус - никелированная латунь, ручка из противоударного нескользящего материала Marfran C; 2. Механический манометр с предохранительным клапаном (Ø 80 мм, со шкалой 0 - 10 бар) и защитой от ударов; 3. Двусторонний клапан сброса давления (регулировка или быстрый сброс давления); 4. Резиновый воздушный шланг 100 см .	106,05
50182	PG PRO - пистолет для подкачки шин сертифицированным по стандартам ЕЕС. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" . Комплектация (в сборе): 1. Корпус - никелированная латунь, ручка из противоударного нескользящего материала Marfran C; 2. Механический манометр с предохранительным клапаном (Ø 80 мм, с двойной шкалой 0 - 10 бар/0 -140 Psi) и защитой от ударов; 3. Кнопка сброса давления (регулировка или быстрый сброс давления); 4. Резиновый воздушный шланг 100 см .	74,13
50106	PG/S - пистолет для подкачки шин, сертифицированным по стандартам ЕЕС. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Соединение: M 1/4" . Комплектация (в сборе): 1. Корпус: нейлон; 2. Механический манометр (Ø 63 мм, с двойной шкалой 0 -10 бар/0 -140 Psi) с защитой от ударов; 3. Курок подачи давления. 4. Резиновый воздушный шланг 80 см .	28,78
50108/0	PG/S CEE/OM - пистолет для подкачки шин, сертифицированным по стандартам ЕЕС. 1. Корпус: нейлон; 2. Механический манометр с предохранительным клапаном (Ø 63 мм, с двойной шкалой 0 - 10 бар/0 - 140 Psi) и защитой от ударов; 3. Курок подачи давления; 4. Резиновый воздушный шланг 80 см .	41,58
50121	Насадка для подкачки шин , с зажимом для подкачивающего пистолета и соединением "елочка" под шланг Ø 6 мм . Корпус: полиамид + стекловолокно.	2,50
50127	Насадка для подкачки шин , с зажимом для подкачивающего пистолета и соединением "елочка" под шланг Ø 6 мм . Корпус: точеная латунь.	4,35
50128	Насадка для подкачки шин , с зажимом для подкачивающего пистолета и соединением "елочка" под шланг Ø 8 мм . Корпус: точеная латунь.	4,35
50123	Специальная латунная насадка GEM для подкачки шин грузовиков и спицевых колес с соединением "елочка" под шланг: Ø 6 мм . Длина: 300 мм .	18,88
Моющие пистолеты		
50172	N4/S - моющий пистолет для всех видов работ (промывка, смазывание, обезжиривание, распыление различных составов). Корпус - алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 8,0 бар . Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок - байонет (1000 мл) с широкой горловиной . 2. Сопло - регулируемое, для подачи водовоздушной смеси: длина 200 мм , из никелированной латуни. 3. Соединение: M 1/4" .	34,53
50173	N4 - моющий пистолет для всех видов работ (промывка, смазывание, обезжиривание, распыление различных составов). Корпус - алюминий. Рабочее давление: 2,0 - 8,0 бар . Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл) с резьбовым соединением , с узкой горловиной . 2. Сопло - никелированная латунь, регулируемое, предназначено для подачи водовоздушной смеси. Воздуховод - никелированная латунь, длина 200 мм 3. Соединение: M 1/4" .	23,80
50160	HYDROJET - моющий пистолет для смешивания жидкостей с сжатым воздухом, имеет 2 независимых регулятора для дозировки воздуха и жидкости. Рабочее давление: 1,0 - 6,0 бар . Корпус - пластик Hostaform C. Соединение: M 1/4" .	27,55
50086	NE/S - моющий пистолет для всех видов работ (промывка, смазывание, обезжиривание, распыление различных составов). Рабочее давление: 2,0 - 8,0 бар . Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл) с широкой горловиной . 2. Сопло для подачи водовоздушной смеси: длина 200 мм с регулируемой распыляющей головкой из никелированной латуни. 3. Соединение: M 1/4" .	21,23
50085	NE - моющий пистолет для всех видов работ (промывка, смазывание, обезжиривание, распыление различных составов). Рабочее давление: 2,0 - 8,0 бар . Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл) с узкой горловиной . 2. Сопло для подачи водовоздушной	17,58

	смеси: длина 200 мм с регулируемой распыляющей головкой из никелированной латуни. 3. Соединение: M1/4".	
Пескоструйные пистолеты		
50210	PS - пескоструйный пистолет с нижней подачей, для обработки больших по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Корпус - никелированная шлифованная латунь. 2. Сопло: закаленная сталь Ø 6 мм. 3. Шланг ПВХ - 2 м, Ø 16 x 22 мм.	107,50
50212	PS/S - пескоструйный пистолет для обработки больших по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл). 2. Корпус - никелированная шлифованная латунь. 3. Сопло: закаленная сталь, Ø 6 мм.	93,15
50314	PS/I - пескоструйный пистолет с нижней подачей, для обработки средних по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. 1. Корпус: никелированный металл с обрезиненной рукояткой. 2. Сопло: закаленная сталь с регулировкой расхода абразивной смеси, Ø 6 мм. 3. Шланг ПВХ для подачи смеси: длина 3 м, Ø 8 x 13 мм.	65,45
50316	PS/IS - пескоструйный пистолет для обработки средних по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл). 2. Корпус: никелированный металл с обрезиненной рукояткой. 3. Сопло: закаленная сталь с регулировкой расхода абразивной смеси, Ø 6 мм.	63,30
50300	SUPERMISTRAL - пескоструйный пистолет, для обработки небольших по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл). 2. Корпус - никелированный металл с обрезиненной рукояткой. 3. Система активного сбора абразивной смеси с 4-я фигурными резиновыми насадками (возможно подсоединение устройства вакуумного сбора абразива). 4. Упаковка абразивной смеси 700 г.	109,03
50226	Упаковка абразивной смеси для пескоструйных пистолетов. Банка: 700 г.	7,83
50090	PS/E - пескоструйный пистолет с нижней подачей, для обработки средних по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Корпус - металл. 2. Сопло - закаленная сталь с регулировкой расхода абразивной смеси, Ø 6 мм. 3. Шланг ПВХ для подачи смеси: длина 3 м, Ø 8 x 13 мм.	27,45
50091	PS/ES - пескоструйный пистолет для обработки средних по площади поверхностей. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл). 2. Корпус - металл. 3. Сопло - закаленная сталь с регулировкой расхода абразивной смеси, Ø 6 мм.	34,53
Пистолеты для нанесения защитных составов и герметиков		
50242	IM BODY - пистолет для нанесения звукоизолирующих и защитных однокомпонентных составов и восков. Рабочее давление: 5,0 - 8,0 бар. 1. Корпус: никелированная шлифованная латунь. 2. Бачок (1000 мл): из анодированного алюминия с дополнительной резьбой под стандартные емкости с алюминиевым патрубком забора материала. 3. Сопла: 1 короткое сопло - насадка с регулируемым факелом, 3 сопла - насадки с удлинительным шлангом 900 мм. 4. Регулятор давления.	277,23
50254	PB/S - шприц - пистолет для нанесения мастик, заполнителей и силиконовых составов расфасованных в пакет - тубы. Рабочее давление: 2,0 - 5,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Корпус: кассета под тубу - алюминиевая с автоматическим сбросом давления. 2. Корпус рукоятки с курком - полипропилен 3. Три сопла из никелированной латуни разной формы.	126,40
50253	PB - шприц - пистолет для нанесения мастик, заполнителей и силиконовых составов расфасованных в картриджи. Рабочее давление: 2,0 - 5,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Корпус: кассета под картридж: алюминиевая с автоматическим сбросом давления. 2. Корпус рукоятки с курком - полипропилен. 3. Три сопла из никелированной латуни разной формы.	116,45
50244	TS - пистолет - насадка на стандартную емкость (1000 мл), для нанесения 1К шумоизолирующих и защитных составов, в т. ч. на основе полиуретана. Рабочее давление: 2,0 - 5,0 бар. Комплектация (в сборе): 1. Корпус: из никелированного металла с обрезиненной рукояткой. 2. Шланг длиной 600 мм с фигурным соплом для обработки полостей.	42,23
50095	TS/E - пистолет - насадка на стандартную емкость (1000 мл), для нанесения 1К шумоизолирующих и защитных составов, в том числе на основе полиуретана. Рабочее давление: 2,0 - 5,0 бар. Комплектация: 1. Корпус: алюминий. 2. Сопло - насадка: пластик. 3. Шланг длиной 600 мм с фигурным соплом для обработки полостей.	16,40
50096	TS/ES - пистолет для нанесения готовых 1К и 2К звукоизоляционных и защитных составов (предварительно смешанных), включая составы на основе полиуретана. Нижний алюминиевый бачок (1000 мл). Металлическое сопло. Рабочее давление 2,0 - 5,0 бар.	32,75
Пистолеты для нанесения защитных составов и герметиков		
30038	PC/NS-FG - пистолет для нанесения клея, наполнителей и силиконов, расфасованных в картриджи (размер картриджа: длина: 225 мм, мин. диаметр 40 мм / макс. диаметр 50 мм). Рабочее давление: 2,0 - 2,5 бар.	61,08
30023*	IA/LU-FG - пистолет - насадка на стандартную емкость (1000 мл), для нанесения 1К шумоизолирующих и защитных составов, в т. ч. на основе полиуретана. 1. Корпус: пластик морлен. 2. Регулируемое сопло. 3. Патрубки: 2 шт. (230 и 120 мм + удлинительная трубка 600 мм со спец. соплом для обработки полостей кузова).	31,90

Код	Наименование и краткая характеристика изделий	PPC, euro
Краснонагнетательные баки		

90014	SSP 2 - красконагнетательный бак для любых видов ЛКМ, емкостью 2000 мл. Рабочее давление в баке: 1 бар (max). Давление на редуктор: 3 бар (max). Масса 1,8 кг. Комплектация (в сборе): 1. Ремень для переноски. 2. Двойной резиновый шланг (воздух/продукт) с фитингами. Длина: 1,5 м. 3. Корпус контейнера - анодированный алюминий. Предохранительный клапан - латунь. Регулятор давления воздуха в входе с манометром. 4. Выход на 1 краскопульт (используются любые краскопульты с нижней подачей материала). Вход/выход для продукта и воздуха: M 1/4".	434,50
90050	WM30 - мембранный насос низкого давления с редуктором диафрагменного типа и манометром давления продукта. Линейный фильтр ЛКМ, система рециркуляции. Для всех типов краски, грунтов, эмалей, лаков. Рабочее давление мах 6 бар. Мах производительность 30л/мин. Вес 19 кг.	2014,30
90015	SSP 5 - красконагнетательный бак для любых видов ЛКМ, объем 9000 мл. Корпус - нержавеющая сталь. Рабочее давление в баке: 2,5 бар (max). Давление на редуктор: 3 бар (max). Вес 4 кг. Двойной шланг (воздух/продукт) с фитингами, приобретается дополнительно (в комплект не входит). Ведро-вкладыш не предусматривается. Комплектация (в сборе): 1. Предохранительный клапан. Регулятор давления воздуха в баке с манометром. 2. Выход на 1 краскопульт (используются любые краскопульты с нижней подачей материала). Вход/выход для продукта и воздуха: M 1/4".	416,18
90018	SSP 10 - красконагнетательный бак для любых видов ЛКМ, объем 5500 мл. Корпус - сталь, защитная обработка черным катафорезом. Рабочее давление в баке: 2,5 бар (max). Давление на редуктор: 3 бар (max). Вес 13,5 кг. Двойной шланг (воздух/продукт) с фитингами, приобретается дополнительно (в комплект не входит). Комплектация (в сборе): 1. Крышка из специально обработанного алюминия, закрывается 4 винтами с барашками. Фитинги и внутренние элементы: нержавеющая сталь. Ведро-вкладыш из алюминия. Корпус: гальванизированная сталь с антикоррозионным спецпокрытием. Предохранительный клапан. 2. Регулятор давления воздуха в баке с манометром. Система быстрой промывки шланга и краскопульты. 3. Выход на 1 краскопульт (используются любые краскопульты с нижней подачей материала). Вход/выход для продукта и воздуха: M 1/4".	794,46
90018PL	SSP 10PL - красконагнетательный бак для любых видов ЛКМ, объем 10000 мл. Корпус - сталь, защитная обработка черным катафорезом. Рабочее давление в баке: 2,5 бар (max). Давление на редуктор: 3 бар (max). Вес 14,5 кг. Двойной шланг (воздух/продукт) с фитингами, приобретается дополнительно (в комплект не входит). Комплектация (в сборе): 1. Крышка из специально обработанного алюминия, закрывается 4 винтами с барашками. Фитинги и внутренние элементы: нержавеющая сталь. Корпус: гальванизированная сталь с антикоррозионным спецпокрытием. Предохранительный клапан. 2. Регулятор давления воздуха в баке с манометром. Выход материала из нижней части бака: для густых составов. 3. Выход на 1 краскопульт (используются любые краскопульты с нижней подачей материала). Вход/выход для продукта и воздуха: M 1/4".	766,06
90019	SSP24 - красконагнетательный бак, объем 16000 мл. Вес 34 кг. Корпус - сталь, защитная обработка черным катафорезом. Двойной шланг (воздух/продукт) с фитингами, приобретается дополнительно (в комплект не входит). Ведро-вкладыш не предусматривается. Комплектация (в сборе): 1. Ведро-вкладыш из полиэтилена. Фитинги и внутренние элементы из нержавеющей стали. 2. Крышка бака из стали со спецобработкой поверхности, закрывается при помощи 5 винтов, пробка заливной горловины из оцинкованной стали. 3. Бак из стали со специальным антикоррозионным покрытием. Аварийный клапан и регулятор давления в баке, выход на 2 краскораспылителя. 4. Система быстрой промывки шланга и краскораспылителя, ручное перемешивание ЛКМ. Разъем для воздуха M1/4 , продукта M1/4 .	1276,78
90019PL	SP24PL - красконагнетательный бак, объем 24000 мл. Вес 33 кг. Корпус - сталь, защитная обработка черным катафорезом. Двойной шланг (воздух/продукт) с фитингами, приобретается дополнительно (в комплект не входит). Ведро - вкладыш не предусматривается. Комплектация (в сборе): 1. Фитинги и внутренние элементы из нержавеющей стали. 2. Аварийный клапан и регулятор давления в баке, выход на 2 краскораспылителя, ручное перемешивание ЛКМ. 3. Крышка бака из стали со спецобработкой поверхности, закрывается при помощи 5 винтов, пробка заливной горловины из оцинкованной стали. 4. Бак из стали со специальным антикоррозионным покрытием. Разъем для воздуха M1/4 , продукта M1/4 .	1116,00
90020	SSP20 - красконагнетательный бак, объем 18000 мл. Вес 4,5кг. Корпус - нержавеющая сталь. Двойной шланг (воздух/продукт) с фитингами, приобретается дополнительно (в комплект не входит). Ведро - вкладыш не предусматривается. Комплектация (в сборе): 1. Фитинги и внутренние элементы из нержавеющей стали. 2. Аварийный клапан и регулятор давления в баке, выход на 1 краскораспылитель. Разъем для воздуха M1/4 , продукта M1/4 .	527,70
Принадлежности для красконагнетательных баков		
90032	Двойной шланг для SSP. Для краскопульты WALMEC SP. Длина 7 м. Вес: 1,6 кг. Комплектация (в сборе): 1. Черный резиновый шланг для подачи сжатого воздуха (Ø 6/14 мм). Соединение - байонет. 2. Прозрачный шланг из рильсана для подачи ЛКМ (Ø 8/10 мм). Соединение - фитинг F 1/4".	140,89
90035	Двойной шланг для SSP комбинированный. Для краскопульты WALMEC SP. Длина 10 м. Вес: 2,3 кг. Комплектация (в сборе): 1. Черный резиновый шланг для подачи сжатого воздуха (Ø 6/14 мм). Соединение - байонет. 2. Прозрачный шланг из рильсана для подачи ЛКМ (Ø 8/10 мм). Соединение - фитинг F 1/4".	201,14
90036	Двойной шланг для SSP из резины SBR/EPDM Ø 6/13 мм. Для краскопульты WALMEC SP. Длина 10 м. Вес: 3,3 кг. Комплектация (в сборе): Синий шланг для подачи сжатого воздуха. Красный шланг для подачи ЛКМ. Соединение - фитинг F 1/4" на обоих шлангах.	277,91
90037	Двойной шланг для краскопульты SP из резины SBR/EPDM. Синий шланг для подачи сжатого воздуха, красный шланг для подачи ЛКМ. Диаметр (внутренний/наружный): 6/13 мм). Длина 7 м. Соединение: фитинг с внутренней резьбой F 1/4" на обоих шлангах. Вес: 2,4 кг.	208,81
90025	Комплект колес для красконагнетательных баков SSP10, SSP24 (4шт.).	82,78

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: wmf@nt-rt.ru || сайт: <http://walcom.nt-rt.ru/>